

# HEMEL® Paint Stripper

**Tanım:** İç ve dış mekan için yüksek performanslı jel boya sökücü

## Genel Özellikler:

- Tek adımda boyayı söker
- Su ve solvent bazlı boya için uygundur
- Toluen, NMP, kostik, asit benzeri zararlı bileşikler ve ağır koku içermez
- Fırça, rulo veya airless boya tabancası ile uygulama
- Çevre dostu

**Ambalaj Boyutları:** 0,750 L., 2,5 L., 15 L. (sipariş bazında üretilir)

## Kullanım Alanları:

- Ahşap
- Metaller, hafif metaller ve bakır
- Beton, doğal taş ve diğer mineral yüzeyler

## Ürün Bilgisi:

Viskozite (Brookfield, 20°C):	2400 cP
Yoğunluk (g/cm <sup>3</sup> ):	1,08 ± 0,02
VOC (g/L):	250
Uygulama Metodu:	Fırça, rulo veya airless boya tabancası
Raf Ömrü (5-35°C):	2 yıl (kapalı ambalajında)
Kat Sayısı:	1 kat (boyanın kalınlığına göre artabilir)
Sarfiyat (m <sup>2</sup> /L):	1-3 m <sup>2</sup> (yüzeyin cinsine ve uygulama metoduna göre değişebilir)
Etkileme Süresi (20°C ve 40-65% bağıl nemde):	30 dakika-5 saat (boya cinsine ve kalınlığına göre değişir)
İncelticisi:	Kullanıma hazırdır, inceltme gerektirmemektedir.

## Yüzey Hazırlama:

- Ürünü boya sökme işlemine başlamadan kullanılacak yüzeyin küçük bir alanında test edin.

## Uygulama:

- Ürün kullanıma hazırdır ve inceltme gerektirmemektedir.
- Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırın.
- Fırça kullanıyorsanız doğal kıllardan yapılmış düz bir fırça kullanın. Suni kıllardan yapılmış fırçalar ürün ile reaksiyona girebilir.
- Tabanca kullanıyorsanız, ürünü 0,21"-0,31" meme ucuna sahip airless boya tabancası kullanarak 40-50° püskürtme açısı ile uygulayın.
- Ürünü yüzeye kalın kat bırakacak şekilde uygulayın.
- Uygulanan kat kalınlığı yüzeydeki boyanın kat kalınlığından daha fazla olmalıdır.

- Yaygın bir uygulama yöntemi olarak, yüzeyden sökeceğiniz boya için ürünü öğleden sonra uygulayın ve ertesi sabaha kadar bekleyin. Böylece boya tamamen çözünür ve spatula ile kolayca yüzeyden temizlenir.
- Boyanın tipine ve kat kalınlığına bağlı olarak ürünün boyayı sökmek için reaksiyona girme süresi 30 dakika ile 5 saat arasındadır.
- Boya sökme işlemine başlamadan önce ürünün boya üzerinde yeterince etkin olduğundan emin olun. Bazı durumlarda boya sökücüyü birkaç kat uygulamak gerekebilir.
- Yoğun güneş ışığı ve kuvvetli rüzgar ürünü çok hızlı kurutabilir. Bu gibi durumlarda kurumuş bölgelere ürünü tekrardan uygulayın.
- Ürün tarafından sökülmüş boyayı fırça veya spatula ile çıkarın.

**Genel Talimat:**

- Uygulamadan sonra ürünün kapağını kapatın.
- Ürün 0°C'nin altında da uygulanabilir.
- Ürün 5°C ile 35°C sıcaklıklar arasında depolanmalıdır.
- Uygulama sırasında kullanılan araç ve gereçleri ılık su ile temizleyin.

**Güvenlik Önlemleri:**

- İYİ HAVALANDIRILAN BİR ALANDA KULLANIN.
- ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN.
- Ürünü orijinal ambalajında saklayın.
- Boş kabı başka bir işlemde kullanmayın.
- Göz ve cilt ile temasından kaçının.
- Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın.
- İLK YARDIM: Göz ile teması halinde, bol miktarda su ile iyice yıkayın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın. Yutulduğunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
- Sağlık ve güvenlik bilgisi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) okuyun.

**SORUMLULUK BİLDİRİMİ**

İşbu Teknik Bilgi Formu "Garanti Belgesi" hükmünde olmayıp, ilgili ürünler hakkında birtakım bilgi ve tavsiyeler içeren, Hemel bakımından bağlayıcılığı bulunmayan genel bir kılavuz niteliğindedir. Bu bilgi ve tavsiyeler Hemel'in kuruluşundan bugüne deneyimlerine ve saha uygulamalarına dayanmaktadır.

Kullanıcının son kullanımına ilişkin koşullar bilinmediğinden, Hemel'in işbu belgede yazılı hususlar bakımından sorumluluğuna dayanılmaz.

**Bu kapsamda aşağıdaki hususlar bakımından sorumluluk kullanıcıya aittir:**

- 1- Verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için güncel ve geçerli olup, ilgili veri sayfasının güncelliğinin doğrulanmasından kullanıcı sorumludur. Hemel, gerekli durumlarda önceden haber vermesi gerekmeksizin ürünlerde değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
- 2- Ürün, tavsiye edilen amaca ve belirtilen şartlara uygun kullanılmalıdır. Bunun için gerekli tüm önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.

- 3- Teknik Bilgi Formu'nda yer alan veriler ürünün belirli test koşulları altındaki performansı hakkında bilgi vermektedir. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir unsurdur.
- 4- Teknik Bilgi Formu dışında, ilgili yasalar ve diğer mevzuatta yer alan gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm tedbirleri zamanında almak kullanıcının sorumluluğundadır.
- 5- Teknik Bilgi Formu'nda yer almayan, uygulamadan kaynaklanan sorunlardan dolayı Hemel'in herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.
- 6- Ürüne ait kullanım koşulları ve koruyucu ekipmanlar, yangın, ilk yardım, nakliye, depolama gibi güvenlik bilgileri için "Güvenlik Bilgi Formu" temin edilmeli ve formda belirtilen kurallara uyulmalıdır.