

HEMEL® Exotic Oil

Tanım: Sert ağaç, ThermoWood®, deck zeminler ve bahçe mobilyaları için renklendirilmiş doğal yağ

Renk: Brown, Hazelnut, Mustard, Natural

Parlaklık: Doğal görünüm

Tip: Doğal yağ bazlı

Genel Özellikler:

- Ahşabın doğal güzelliğini korur
- Film tabakası oluşturmaz
- UV ışınlarına karşı direnci artırılmış
- Aşınmış alanlarda bölgesel bakım
- Su itici
- Kıymık oluşumunu azaltır
- Kurşunsuz
- Kullanıma hazır

Ambalaj Boyutları: 2,5 L., 15 L.*

Kullanım Alanları:

- Sert ağaç, ThermoWood®, deckler ve bahçe mobilyaları

Ürün Bilgisi:

Katı Madde % (ağırlıkça):	36,7 ± 1
Viskozite (DIN4, 20°C):	11" ± 2
Yoğunluk (g/cm³):	0,85 ± 0,02
VOC (g/L):	533
Uygulama Metodu:	Fırça, bez, rulo veya daldırma
Raf Ömrü (5-35°C):	2 yıl (kapalı ambalajında)
Kat Sayısı:	1-2 kat
Örtücülük Kapasitesi (m²/L):	Yumuşak ağaçlarda 10-12 m², sert ağaçlarda 15-18 m² (ahşabın cinsine ve uygulama metoduna göre değişiklik gösterir)
Kuruma Süresi (20°C ve 40-65% bağıl nemde):	Dokunma Kuruluğu: 4-6 saat Tam Kuruma: 24 saat
İncelticisi:	Kullanıma hazırdır, inceltme gerektirmemektedir.

Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyi tüm kir, yağ ve tozdan arındırın.
 - o **Yeni Ahşap Yüzeyler:**
 - Ahşap yüzeyi 150/180 no'lu zımpara kağıdıyla zımparalayın.
 - Oluşan tozu iyice temizleyin.
 - o **Eski Boyasız/Verniksiz Ahşap Yüzeyler:**
 - Yıpranmış/rengi değişmiş ahşabı 150/180 no'lu zımpara kağıdıyla zımparalayıp veya HEMEL Deck Restorer kullanarak temizleyin.
 - o **Boyalı/Vernikli Ahşap Yüzeyler:**
 - Ürünü boyalı/vernikli yüzeylere doğrudan uygulamayın.
 - Eski boyayı/verniği yüzeyden zımpara makinesi ile tamamen çıkartın.
 - Oluşan tozu iyice temizleyin.

Uygulama:

- Ürün kullanıma hazırdır ve inceltme gerektirmemektedir.
- Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırın ve homojenliğini kontrol edin. Bu işlemi uygulama süresince tekrar edin.
 - o **Bahçe Mobilyaları:**
 - Ürünü fırça, bez, rulo veya daldırma ile 1 kat uygulayın, yağın fazlasını fırça ile tarayarak alın.
 - o **Ahşap Zemin ve Deckler:**
 - Ürünü fırça, bez, rulo veya daldırma ile ahşabın emişgenliğine göre 1 veya 2 kat uygulayın, yağın fazlasını fırça ile tarayarak alın.
 - Katlar arasında en az 24 saat bekleyin.
- Homojen bir görünüm elde edebilmek için ahşaptaki damarların yönünde uygulama yapın.
- Uygulama yapılan yüzeye 24 saat sonra basılabilir.

Bakım (daha önce aynı ürün kullanılmış ise):

- Ahşap yüzeyi tüm kir ve yağdan arındırın ve gerek duyuluyorsa yıkama zımparası yapın.
- Oluşan tozu iyice temizleyin.
- "Uygulama" başlığında geçen adımları tekrarlayın.
- **Ahşap yüzeylerin bakımı her sezon tekrarlanmalıdır.**

Genel Talimat:

- SADECE DIŞ MEKAN KULLANIMI İÇİNDİR.
- Uygulamadan sonra ürünün kapağını kapatın.
- Ürünün genel uygulama sıcaklıkları 15-25°C ve %40-65 bağıl nem aralığındadır.
- Uygulanacak ahşabın nemi %20'nin altında olmalıdır.
- Ürünü doğrudan güneş ışığı altında veya yağmurlu havalarda kullanmayın.
- Ürün 5°C ile 35°C sıcaklıklar arasında depolanmalıdır.
- Uygulama sırasında kullanılan araç ve gereçleri sentetik tiner ile temizleyin.

Güvenlik Önlemleri:

- **YAĞLANMIŞ BEZLERİN KENDİLİĞİNDEN ALEVLENME İHTİMALİ VARDIR. KULLANIM SONRASINDA BEZLER SUYLA TAMAMEN ISLATILDIKTAN SONRA ATILMALIDIR.**
- İYİ HAVALANDIRILAN BİR ALANDA KULLANIN.
- ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN.
- Ürünü orijinal ambalajında saklayın.
- Boş kabı başka bir işlemden kullanmayın.
- Olası ürün buharına maruz kalmamak için uygulama sırasında veya sonrasında pencere ve kapıları açık tutarak gerekli havalandırmayı sağlayın.
- Göz ve cilt ile temasından kaçının.
- Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın.
- İLK YARDIM: Göz ile teması halinde, bol miktarda su ile iyice yıkayın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın. Yutulduğunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
- Sağlık ve güvenlik bilgisi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) okuyun.

Sertifikalar:

- EN71-3 Oyuncak Güvenliği Sertifikası

SORUMLULUK BİLDİRİMİ

İşbu Teknik Bilgi Formu "Garanti Belgesi" hükmünde olmayıp, ilgili ürünler hakkında birtakım bilgi ve tavsiyeler içeren, Hemel bakımından bağlayıcılığı bulunmayan genel bir kılavuz niteliğindedir. Bu bilgi ve tavsiyeler Hemel'in kuruluşundan bugüne deneyimlerine ve saha uygulamalarına dayanmaktadır. Kullanıcının son kullanımına ilişkin koşullar bilinmediğinden, Hemel'in işbu belgede yazılı hususlar bakımından sorumluluğuna dayanılmaz.

Bu kapsamda aşağıdaki hususlar bakımından sorumluluk kullanıcıya aittir:

- 1- Verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için güncel ve geçerli olup, ilgili veri sayfasının güncelliğinin doğrulanmasında kullanıcı sorumludur. Hemel, gerekli durumlarda önceden haber vermesi gerekmeksizin ürünlerde değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
- 2- Ürün, tavsiye edilen amaca ve belirtilen şartlara uygun kullanılmalıdır. Bunun için gerekli tüm önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.
- 3- Teknik Bilgi Formu'nda yer alan veriler ürünün belirli test koşulları altındaki performansı hakkında bilgi vermektedir. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir unsurdur.
- 4- Teknik Bilgi Formu dışında, ilgili yasalar ve diğer mevzuatta yer alan gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm tedbirleri zamanında almak kullanıcının sorumluluğundadır.
- 5- Teknik Bilgi Formu'nda yer almayan, uygulamadan kaynaklanan sorunlardan dolayı Hemel'in herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.
- 6- Ürüne ait kullanım koşulları ve koruyucu ekipmanlar, yangın, ilk yardım, nakliye, depolama gibi güvenlik bilgileri için "Güvenlik Bilgi Formu" temin edilmeli ve formda belirtilen kurallara uyulmalıdır.