

HEMEL® Marine Teak Protector

Tanım: Tik dahil her türlü ahşap güverte ve mobilyaların canlandırılması ve bakımı için geliştirilmiş doğal yağ

Renk: Mustard

Parlaklık: Doğal görünüm

Tip: Doğal yağ bazlı

Genel Özellikler:

- Ahşabı derinlemesine besler
- Ahşabın damarlarını vurgulayarak sıcak doğal rengini ortaya çıkarır korur
- Film tabakası oluşturmaz
- UV güneş ışınlarına karşı direnci artırır
- Tik dahil her türlü ahşap güverte veya mobilya yüzeylerinde güvenle kullanılabilir
- Tek katta koruma sağlar

Ambalaj Boyutları: 0,750 L., 2,5 L., 15 L. (Sipariş bazında üretilir)

Kullanım Alanları:

- Tik dahil her türlü ahşap güverte ve mobilyalar

Ürün Bilgisi:

Katı Madde (ağırlıkça %):	16 ± 2
Viskozite (DIN4, 20°C):	11" ± 2
Yoğunluk (g/cm ³):	0,82 ± 0,02
VOC (g/L):	676
Uygulama Metodu:	Fırça, bez veya rulo
Raf Ömrü (5-35°C):	2 yıl (kapalı ambalajında)
Kat Sayısı:	1-2 kat
Örtücülük Kapasitesi (m ² /L):	Yumuşak ağaçlarda 10-12 m ² , sert ağaçlarda 15-18 m ² (ahşabın cinsine ve uygulama metoduna göre değişiklik gösterir)
Kuruma Süresi (20°C ve 40-65% bağıl nemde):	Dokunma Kuruluğu: 4-6 saat Tam Kuruma: 24 saat
İncelticisi:	Kullanıma hazırdır, inceltme gerektirmemektedir.

Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyi tüm kir, yağ ve tozdan arındırın.
 - **Yeni Ahşap Yüzeyler:**
 - Ahşap yüzeyi 150/180 no'lu zımpara kağıdıyla zımparalayın.
 - Oluşan tozu iyice temizleyin.
 - **Eskimiş Boyasız/Verniksiz Ahşap Yüzeyler:**
 - Yıpranmış/rengi değişmiş ahşabı 150/180 no'lu zımpara kağıdıyla zımparalayarak veya HEMEL Teak Cleaner kullanarak temizleyin.

- **Boyalı/Vernikli Ahşap Yüzeyler:**
 - Ürünü boyalı/vernikli yüzeylere doğrudan uygulamayın.
 - Eski boyayı/verniği yüzeyden zımpara makinesi ile tamamen çıkartın.
 - Oluşan tozu iyice temizleyin.

Uygulama:

- Ürün kullanıma hazırdır ve inceltme gerektirmemektedir.
- Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırın ve homojenliğini kontrol edin. Bu işlemi uygulama süresince tekrar edin.
 - **Dış Mekan Tekne Mobilyaları:**
 - Ürünü fırça, bez veya rulo ile 1 kat uygulayın, yağın fazlasını fırça ile tarayarak alın.
 - **Teak Zemin ve Deckler:**
 - Ürünü fırça, bez veya rulo ile ahşabın emişgenliğine göre 1 veya 2 kat uygulayın, yağın fazlasını fırça veya bez ile alın.
 - Katlar arasında en az 24 saat bekleyin.
- Homojen bir görünüm elde edebilmek için ahşaptaki damarların yönünde uygulama yapın.
- Uygulama yapılan yüzeye 24 saat sonra basılabilir.

Bakım (daha önce aynı ürün kullanılmış ise):

- Ahşap yüzeyi tüm kir ve yağdan arındırın ve gerek duyuluyor ise yoklama zımparası yapın.
- Oluşan tozu iyice temizleyin.
- “Uygulama” başlığında geçen adımları tekrarlayın.
- Ahşap yüzeylerin bakımı her sezon tekrarlanmalıdır.

Genel Talimat:

- SADECE DIŞ MEKAN KULLANIMI İÇİNDİR.
- Uygulamadan sonra ürünün kapağını kapatın.
- Ürünün genel uygulama sıcaklıkları 15-25°C ve %40-65 bağıl nem aralığındadır.
- Uygulanacak ahşabın nemi %20'nin altında olmalıdır.
- Ürünü doğrudan güneş ışığı altında veya yağmurlu havalarda kullanmayın.
- Ürün 5°C ile 35°C sıcaklıklar arasında depolanmalıdır.
- Uygulama sırasında kullanılan araç ve gereçleri sentetik tiner ile temizleyin.

Güvenlik Önlemleri:

- **YAĞLANMIŞ BEZLERİN KENDİLİĞİNDEN ALEVLENME İHTİMALİ VARDIR. KULLANIM SONRASINDA BEZLER SUYLA TAMAMEN ISLATILDIKTAN SONRA ATILMALIDIR.**
- İYİ HAVALANDIRILAN BİR ALANDA KULLANIN.
- ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN.
- Ürünü orijinal ambalajında saklayın.
- Boş kabı başka bir işlemde kullanmayın.
- Olası ürün buharına maruz kalmamak için uygulama sırasında veya sonrasında pencere ve kapıları açık tutarak gerekli havalandırmayı sağlayın.
- Göz ve cilt ile temasından kaçının.
- Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın.
- İLK YARDIM: Göz ile teması halinde, bol miktarda su ile iyice yıkayın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın. Yutulduğunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

- İeriđi/kabı ulusal dzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
- Sađlık ve gvenlik bilgisi iin rnn Gvenlik Bilgi Formunu (GBF) okuyun.

Sertifikalar:

- EN71-3 Oyuncak Gvenliđi Sertifikası

SORUMLULUK BİLDİRİMİ

İřbu Teknik Bilgi Formu "Garanti Belgesi" hkmnde olmayıp, ilgili rnler hakkında birtakım bilgi ve tavsiyeler ieren, Hemel bakımından bađlayıcılıđı bulunmayan genel bir kılavuz niteliđindedir. Bu bilgi ve tavsiyeler Hemel'in kuruluşundan bugne deneyimlerine ve saha uygulamalarına dayanmaktadır.

Kullanıcının son kullanımına iliřkin kořullar bilinmediđinden, Hemel'in iřbu belgede yazılı hususlar bakımından sorumluluđuna dayanılamaz.

Bu kapsamda ařađıdaki hususlar bakımından sorumluluk kullanıcıya aittir:

- 1- Verilen bilgiler yayın tarihindeki rn iin gncel ve geerli olup, ilgili veri sayfasının gncelliđinin dođrulanmasından kullanıcı sorumludur. Hemel, gerekli durumlarda nceden haber vermesi gerekmeksizin rnlerde deđiřiklik yapma yetkisine sahiptir.
- 2- rn, tavsiye edilen amaca ve belirtilen Őartlara uygun kullanılmalıdır. Bunun iin gerekli tm nlemleri almak kullanıcının sorumluluđundadır.
- 3- Teknik Bilgi Formu'nda yer alan veriler rnn belirli test kořulları altındaki performansı hakkında bilgi vermektedir. Uygulama esnasındaki deđiřkenler rn performansında nemli bir unsurdur.
- 4- Teknik Bilgi Formu dıřında, ilgili yasalar ve diđer mevzuatta yer alan gereklerin yerine getirilmesi iin gereken tm tedbirleri zamanında almak kullanıcının sorumluluđundadır.
- 5- Teknik Bilgi Formu'nda yer almayan, uygulamadan kaynaklanan sorunlardan dolayı Hemel'in herhangi bir hukuki sorumluluđu bulunmamaktadır.
- 6- rne ait kullanım kořulları ve koruyucu ekipmanlar, yangın, ilk yardım, nakliye, depolama gibi gvenlik bilgileri iin "Gvenlik Bilgi Formu" temin edilmeli ve formda belirtilen kurallara uyulmalıdır.