

## Hemel® PRO VA 1130

**Tanım:** Endüstriyel su bazlı dış cephe son kat ahşap cilası

**Renk:** Açık meşe (ekstra UV dayanımı için demir oksit pigment içerir)

**Parlaklık:** İpek-mat

**Tip:** Su bazlı

### Genel Özellikler:

- Şeffaf
- Su itici
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Tabanca ile uygulama
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli (HD serisi renk ile birlikte kullanıldığında)
- Dik atılabilir
- Pullanıp dökülmez, kabarmaz ve çatlamaz
- Ağır metal ve kurşun içermez
- Kullanıma hazır

**Ambalaj Boyutları:** 15 L.

### Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları

**Ürün Bilgisi:**

|   |   |
|---|---|
| Katı Madde (ağırlıkça %):                   | 39,3 ± 1  |
| Viskozite (DIN4, 20°C):                     | 55" ± 2   |
| Yoğunluk (g/cm <sup>3</sup> ):              | 1,03 ± 0,02   |
| VOC (g/L):                                  | 38  |
| Uygulama Metodu:                            | Tabanca   |
| Raf Ömrü (5-35°C):                          | 2 yıl (kapalı ambalajında)  |
| Kat Sayısı:                                 | 2 kat   |
| Örtücülük Kapasitesi (m <sup>2</sup> /L):   | 3-4 m <sup>2</sup> ahşabın cinsine göre (tüm katlar dahil)                            |
| Kuruma Süresi (20°C ve 40-65% bağıl nemde): | Dokunma Kuruluşu: 30 dakika<br>Katlar Arası Kuruma: 1,5-2 saat<br>Tam Kuruma: 24 saat |
| İncelticisi:                                | Kullanıma hazırdır, inceltme gerektirmemektedir.                                      |

**Yüzey Hazırlama:**

- Ürünü uygulamadan önce ahşap yüzeye uygulanan Hemel® Pro HD 20XX'in kuruması için 4-6 saat bekleyin.

**Uygulama:**

- Ürün kullanıma hazırdır ve inceltme gerektirmemektedir.
- Kullanmadan önce ürünü bir çubuk veya spatula yardımıyla ambalajın dibine degecek şekilde iyice karıştırın ve homojenliğini kontrol edin. Bu işlemi uygulama süresince tekrar edin.
- Ürünü boya tabancası (2,5-3 mm meme ucu, en az 3 atm atım basıncı) ile Hemel® Pro HD 20XX'in üzerine katlar arasında 1,5-2 saat bekleyerek zımpara yapmadan (yaş üstü yaş) 2 kat uygulayın.
- Katlar arasında bekleme süresi 3 saati geçerse 24 saat bekleyin ve 220/240 no'lu zımpara kağıdı ile yoklama zımparası yaparak 2. katı uygulayın.
- Tam kuruma için 24 saat bekleyin.
- Daha iyi bir yüzey görünümü ve performans için, ilk kat uygulamasından sonra 24 saat beklenmeli, sonrasında 220/240 numaralı zımpara ile yoklama zımparası yapılarak 2. kat uygulanmalıdır.

**Bakım (daha önce aynı ürün kullanılmış ise):**

- Ürünü boyalı/vernikli yüzeylere doğrudan uygulamayın.
- Ahşap yüzeyi tüm kir ve yağdan arındırın ve yoklama zımparası yapın.
- Oluşan tozu iyice temizleyin.
- Yüzeydeki yıpranmaya bağlı olarak "Uygulama" başlığında geçen adımları 1 veya 2 kat olarak tekrarlayın.
- Her yıl kontrolü ve gerekli ise bakımını gerçekleştirin.

**Genel Talimat:**

- SADECE DIŐ MEKAN KULLANIMI İÇİNDİR.
- ZEMİN İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.
- Güneő ıřınlarına (UV) dirençli olması için ürünün altına mutlaka Hemel Pro HD 20XX uygulayın.
- Uygulamadan sonra ürünün kapađını kapatın.
- Ürünün genel uygulama sıcaklıkları 15-25°C ve %40-65 bađıl nem aralıđındadır.
- Uygulanacak ahőabın nemi %20'nin altında olmalıdır.
- Ürünü dođrudan güneő ıřıđı altında veya yađmurlu havalarda kullanmayın.
- Dıő cephede kullanılacak ahőapların üzerine Hemel® Pro VA 1130'dan önce veya sonra bezir yađı, dolgu verniđi, yat verniđi gibi hiçbir malzeme uygulamayın.
- Uygulaması tamamlanmıő ürünleri paketlemeden önce 72 saat bekleyin.
- Ürün donmaya karőı korunmalı ve 5°C ile 35°C sıcaklıklar arasında depolanmalıdır.
- Uygulama sırasında kullanılan araç ve gereçleri bol su ve sabun ile temizleyin.

**Güvenlik Önlemleri:**

- İYİ HAVALANDIRILAN BİR ALANDA KULLANIN.
- ÇOCUKLARIN ERİŐEMEYECEĐİ YERLERDE SAKLAYIN.
- Ürünü orijinal ambalajında saklayın.
- Boő kabı baőka bir iőlemede kullanmayın.
- Olası ürün buharına maruz kalmamak için uygulama sırasında veya sonrasında pencere ve kapıları açık tutarak gerekli havalandırmayı sađlayın.
- Göz ve cilt ile temasından kaçının. Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın.
- İLK YARDIM: Göz ile teması halinde, bol miktarda su ile iyice yıkayın. Tahriő devam ederse tıbbi yardım alın.
- Yutulduđunda Ulusal Zehir Danıőma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- İçeriđi/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
- Sađlık ve güvenlik bilgisi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) okuyun.

**Sertifikalar:**

- EN71-3 Oyuncak Güvenliđi Sertifikası

**SORUMLULUK BİLDİRİMİ**

İőbu Teknik Bilgi Formu "Garanti Belgesi" hükmünde olmayıp, ilgili ürünler hakkında birtakım bilgi ve tavsiyeler içeren, Hemel bakımından bađlayıcılıđı bulunmayan genel bir kılavuz niteliđindedir. Bu bilgi ve tavsiyeler Hemel'in kuruluşundan buđüne deneyimlerine ve saha uygulamalarına dayanmaktadır.

Kullanıcının son kullanımına iliőkin koőullar bilinmediđinden, Hemel'in iőbu belgede yazılı hususlar bakımından sorumluluđuna dayanılamaz.

**Bu kapsamda ařağıdaki hususlar bakımından sorumluluk kullanıcıya aittir:**

- 1- Verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için güncel ve geçerli olup, ilgili veri sayfasının güncelliğinin doğrulanmasından kullanıcı sorumludur. Hemel, gerekli durumlarda önceden haber vermesi gerekmeksizin ürünlerde deęişiklik yapma yetkisine sahiptir.
- 2- Ürün, tavsiye edilen amaca ve belirtilen şartlara uygun kullanılmalıdır. Bunun için gerekli tüm önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.
- 3- Teknik Bilgi Formu'nda yer alan veriler ürünün belirli test koşulları altındaki performansı hakkında bilgi vermektedir. Uygulama esnasındaki deęişkenler ürün performansında önemli bir unsurdur.
- 4- Teknik Bilgi Formu dışında, ilgili yasalar ve dięer mevzuatta yer alan gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm tedbirleri zamanında almak kullanıcının sorumluluğundadır.
- 5- Teknik Bilgi Formu'nda yer almayan, uygulamadan kaynaklanan sorunlardan dolayı Hemel'in herhangi bir hukuki sorumluluęu bulunmamaktadır.
- 6- Ürüne ait kullanım koşulları ve koruyucu ekipmanlar, yangın, ilk yardım, nakliye, depolama gibi güvenlik bilgileri için "Güvenlik Bilgi Formu" temin edilmeli ve formda belirtilen kurallara uyulmalıdır.