

# Hickson Decor® Aqua Endüstriyel-Örtücü Astar (BA Serisi)

**Tanım:** Endüstriyel su bazlı dış cephe örtücü beyaz astar

**Renk:** Beyaz

**Tip:** Su bazlı

**Genel Özellikler:**

- Yüksek dolgu gücü
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Son kat boyanın daha iyi yapışmasını sağlar
- Dik atılabilir (tikotropik)
- Esnek
- Çevre dostu
- Ağır metal ve kurşun içermez\*
- Kullanıma hazır

**Ambalaj Boyutları:** 15 L. (19,35 KG)

**Kullanım Alanları:**

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları

**Ürün Bilgileri:**

Katı Madde % (ağırlıkça):	49 ± 1
Viskoz (DIN6, 20°C):	65" ± 2
Yoğunluk (g/cm <sup>3</sup> ):	1,29 ± 0,02
VOC (g/L):	32
Uygulama Metodu:	Tabanca
Raf Ömrü (5-35°C):	2 yıl (kapalı ambalajında)
Kat Sayısı:	1 kat
Örtücülük Kapasitesi (m <sup>2</sup> /L):	10 m <sup>2</sup> ahşabın cinsine göre
Kuruma Süresi (20°C ve 40-65% bağıl nemde):	Dokunma Kuruluşu: 30 dakika Tam Kuruma: 1,5-2 saat
İncelticisi:	Kullanıma hazırdır, inceltme gerektirmemektedir. (Soğuk havalarda yayılmayı iyileştirmek amacıyla %5'e kadar içme suyu ile inceltilir).

**Yüzey Hazırlama:**

- Yüzeyi tüm kir, yağ ve tozdan arındırın.
  - **Yeni Ahşap Yüzeyler:**
    - Ahşap yüzeyi 80/120 no'lu zımpara kağıdıyla zımparalayın.
    - Oluşan tozu iyice temizleyin.
  - **Eski Boyasız/Verniksiz Ahşap Yüzeyler:**
    - Yıpranmış/rengi değişmiş ahşabı 80/120 no'lu zımpara kağıdıyla zımparalayın.
    - Oluşan tozu iyice temizleyin.
  - **Boyalı/Vernikli Ahşap Yüzeyler:**
    - Eski boyayı/verniği yüzeyden zımpara ile tamamen çıkartın.
    - Oluşan tozu iyice temizleyin.
    - Ürünü boyalı/vernikli yüzeylere doğrudan uygulamayın.

**Uygulama:**

- Ürün kullanıma hazırdır ve inceltme gerektirmemektedir. (Soğuk havalarda yayılmayı iyileştirmek amacıyla içme suyu ile %5'e kadar inceltiler.)
- Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırın ve homojenliğini kontrol edin. Bu işlemi uygulama süresince tekrar edin.
- Ürünü airless veya airmix boya tabancası ile 1 kat uygulayın ve katlar arası kuruma için 1,5-2 saat bekleyin.
- Çivi başı, ek yeri, kılcal çatlaklara ve 3 mm altındaki açıklıklara HEMEL Akriik Dolgu Macunu uygulayın.
- 180/220 no'lu zımpara kağıdı ile yoklama zımparası yapın ve Hickson Decor® Aqua Endüstriyel-Son Kat Örtücü Boya (PA Serisi) uygulayın.

**Genel Talimat:**

- SADECE DIŞ MEKAN KULLANIMI İÇİNDİR.
- ZEMİN İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.
- Uygulamadan sonra ürünün kapağını kapatın.
- Ürünün genel uygulama sıcaklıkları 15-25°C ve %40-65 bağıl nem aralığındadır.
- Uygulanacak ahşabın nemi %20'nin altında olmalıdır.
- Ürünü doğrudan güneş ışığı altında veya yağmurlu havalarda kullanmayın.
- Dış cephede kullanılacak ahşapların üzerine Hickson Decor® Aqua Endüstriyel-Örtücü Astar'dan önce veya sonra bezir yağı, dolgu verniği, yat verniği gibi hiçbir malzeme uygulamayın.
- Çam ve benzeri yumuşak dokulu veya empenyesiz ahşaplar, çürümeye karşı korunarak uzun hizmet ömrü kazanması için, Hickson Decor® Aqua Endüstriyel-Örtücü Astar uygulamadan önce HEMEL Timbercare Aqua ile empenye edin. Timbercare Aqua'nın kuruması için 24 saat bekleyin.
- Ürün donmaya karşı korunmalı ve 5°C ile 35°C sıcaklıklar arasında depolanmalıdır.
- Uygulama sırasında kullanılan araç ve gereçleri bol su ve sabun ile temizleyin.

**Güvenlik Önlemleri:**

- İYİ HAVALANDIRILAN BİR ALANDA KULLANIN.
- ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE

**SAKLAYIN.**

- Ürünü orijinal ambalajında saklayın.
- Boş kabı başka bir işlemde kullanmayın.
- Olası ürün buharına maruz kalmamak için uygulama sırasında veya sonrasında pencere ve kapıları açık tutarak gerekli havalandırmayı sağlayın.
- Göz ve cilt ile temasından kaçının.
- Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın.
- İLK YARDIM: Göz ile teması halinde, bol miktarda su ile iyice yıkayın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın. Yutulduğunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
- Sağlık ve güvenlik bilgisi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) okuyun.

**Sertifikalar:**

- EN71-3 Oyuncak Güvenliği Sertifikası

**SORUMLULUK BİLDİRİMİ**

İşbu Teknik Bilgi Formu "Garanti Belgesi" hükmünde olmayıp, ilgili ürünler hakkında birtakım bilgi ve tavsiyeler içeren, Hemel bakımından bağlayıcılığı bulunmayan genel bir kılavuz niteliğindedir. Bu bilgi ve tavsiyeler Hemel'in kuruluşundan bugüne deneyimlerine ve saha uygulamalarına dayanmaktadır. Kullanıcının son kullanımına ilişkin koşullar bilinmediğinden, Hemel'in işbu belgede yazılı hususlar bakımından sorumluluğuna dayanılmaz.

**Bu kapsamda aşağıdaki hususlar bakımından sorumluluk kullanıcıya aittir:**

- 1- Verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için güncel ve geçerli olup, ilgili veri sayfasının güncelliğinin doğrulanmasından kullanıcı sorumludur. Hemel, gerekli durumlarda önceden haber vermesi gerekmeksizin ürünlerde değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
- 2- Ürün, tavsiye edilen amaca ve belirtilen şartlara uygun kullanılmalıdır. Bunun için gerekli tüm önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.
- 3- Teknik Bilgi Formu'nda yer alan veriler ürünün belirli test koşulları altındaki performansı hakkında bilgi vermektedir. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir unsurdur.
- 4- Teknik Bilgi Formu dışında, ilgili yasal ve diğer mevzuatta yer alan gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm tedbirleri zamanında almak kullanıcının sorumluluğundadır.
- 5- Teknik Bilgi Formu'nda yer almayan, uygulamadan kaynaklanan sorunlardan dolayı Hemel'in herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.
- 6- Ürüne ait kullanım koşulları ve koruyucu ekipmanlar, yangın, ilk yardım, nakliye, depolama gibi güvenlik bilgileri için "Güvenlik Bilgi Formu" temin edilmeli ve formda belirtilen kurallara uyulmalıdır.