



Ahşabı koruyan, renklendiren, canlandıran su bazlı boya

Tanım: Su bazlı örtücü dış cephe ahşap boyası

Renk: Beyaz

Parlaklık: Parlak

Tip: Su bazlı

Genel Özellikler:

- Su itici
- Güneş ışınları ve dış mekan koşullarına dayanıklı
- Örtücü/opak
- Kurşunsuz
- Kokusuz
- Kullanıma hazır

Ambalaj Boyutları: 0,750 L., 2,5 L., 15 L.

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları

Ürün Bilgisi:

Katı Madde % (ağırlıkça):	27,88 ± 1
Viskozite (DIN6, 20°C):	45" ± 5
Yoğunluk (g/cm³):	1,03 ± 0,02
VOC (g/L):	57
Uygulama Metodu:	Fırça
Raf Ömrü (5-35°C):	3 yıl (kapalı ambalajında)
Kat Sayısı:	2 kat
Örtücülük Kapasitesi (m²/L):	5 m² ahşabın cinsine göre (tüm katlar dahil)
Kuruma Süresi (20°C ve 40-65% bağıl nemde):	Katlar Arası Kuruma: 16 saat Tam Kuruma: 16 saat
İncelticisi:	Kullanıma hazırdır, inceltme gerektirmemektedir. (Çok sıcak havalarda içme suyu ile %10 inceltilebilir).



Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyi tüm kir, yağ ve tozdan arındırın.
 - **Yeni Ahşap Yüzeyler:**
 - Ahşap yüzeyi 80/120 no'lu zımpara kağıdıyla zımparalayın.
 - Oluşan tozu iyice temizleyin
 - **Eski Boyasız/Verniksiz Ahşap Yüzeyler:**
 - Yıpranmış/rengi değişmiş ahşabı 80/120 no'lu zımpara kağıdıyla zımparalayın.
 - Oluşan tozu iyice temizleyin.
 - **Boyalı/Vernikli Ahşap Yüzeyler:**
 - Ürünü boyalı/vernikli yüzeylere doğrudan uygulamayın.
 - Eski boyayı/verniği yüzeyden zımpara ile tamamen çıkartın.
 - Oluşan tozu iyice temizleyin.

Uygulama:

- Ürün kullanıma hazırdır ve inceltme gerektirmemektedir. (Çok sıcak havalarda sentetik tiner ile en fazla %5'e kadar inceltiler.
- Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırın ve homojenliğini kontrol edin. Bu işlemi uygulama süresince tekrar edin.
- Ürünü fırça ile 2 kat uygulayın ve katlar arasında 12 saat bekleyin.
- Katlar arasında 180/220 no'lu zımpara kağıdı ile yoklama zımparası yapın.
- Tam kuruma için 12 saat bekleyin.
- Homojen bir görünüm elde edebilmek için ahşaptaki damarların yönünde uygulama yapın.

Bakım (daha önce aynı ürün kullanılmış ise):

- Ürünü boyalı/vernikli yüzeylere doğrudan uygulamayın.
- Ahşap yüzeyi tüm kir ve yağdan arındırın ve yoklama zımparası yapın.
- Oluşan tozu iyice temizleyin.
- Yüzeydeki yıpranmaya bağlı olarak "Uygulama" başlığında geçen adımları 1 veya 2 kat olarak tekrarlayın.
- Her yıl kontrolü ve gerekli ise bakımını gerçekleştirin.

Genel Talimat:

- SADECE DIŞ MEKAN KULLANIMI İÇİNDİR.
- ZEMİN İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.
- Uygulamadan sonra ürünün kapağını kapatın.
- Ürünün genel uygulama sıcaklıkları 15-25°C ve %40-65 bağıl nem aralığındadır.
- Uygulanacak ahşabın nemi %20'nin altında olmalıdır.
- Ürünü doğrudan güneş ışığı altında veya yağmurlu havalarda kullanmayın.
- Dış cephede kullanılacak ahşapların üzerine Prime Su Bazlı Boya'dan önce veya sonra bezir yağı, dolgu verniği, astar, yat verniği gibi hiçbir malzeme uygulamayın.



- am ve benzeri yumuřak dokulu veya emprenyesiz ahřapların, ürümeye karřı korunarak uzun hizmet ömrü kazanması için, Prime boya uygulamadan önce Prime Emprenye ile emprenye edin. Prime Emprenye'nin kuruması için 24 saat bekleyin.
- Ürün donmaya karřı korunmalı ve 5°C ile 35°C sıcaklıklar arasında depolanmalıdır.
- Uygulama sırasında kullanılan araç ve gereçleri sentetik tiner ile temizleyin.

Güvenlik Önlemleri:

- İYİ HAVALANDIRILAN BİR ALANDA KULLANIN.
- OCUKLARIN ERİřEMEYECEĐİ YERLERDE SAKLAYIN.
- Ürünü orijinal ambalajında saklayın.
- Boř kabı bařka bir iřlemde kullanmayın.
- Olası ürün buharına maruz kalmamak için uygulama sırasında veya sonrasında pencere ve kapıları açık tutarak gerekli havalandırmayı saėlayın.
- Göz ve cilt ile temasından kaçının.
- Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın.
- İLK YARDIM: Göz ile teması halinde, bol miktarda su ile iyice yıkayın. Tahriř devam ederse tıbbi yardım alın. Yutulduėunda Ulusal Zehir Danıřma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- İeriėi/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
- Saėlık ve güvenlik bilgisi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) okuyun.

Sertifikalar:

- EN71-3 Oyuncak Güvenliėi Sertifikası

SORUMLULUK BİLDİRİMİ

İřbu Teknik Bilgi Formu "Garanti Belgesi" hükmünde olmayıp, ilgili ürünler hakkında birtakım bilgi ve tavsiyeler içeren, Hemel bakımından baėlayıcılıėı bulunmayan genel bir kılavuz niteliėindedir. Bu bilgi ve tavsiyeler Hemel'in kuruluşundan bugüne deneyimlerine ve saha uygulamalarına dayanmaktadır. Kullanıcının son kullanımına ilişkin kořullar bilinmediėinden, Hemel'in iřbu belgede yazılı hususlar bakımından sorumluluėuna dayanılamaz.

Bu kapsamda ařaėıdaki hususlar bakımından sorumluluk kullanıcıya aittir:

1. Verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için güncel ve geerli olup, ilgili veri sayfasının güncelliėinin doėrulanmasından kullanıcı sorumludur. Hemel, gerekli durumlarda önceden haber vermesi gerekmeksizin ürünlerde deėiřiklik yapma yetkisine sahiptir.
2. Ürün, tavsiye edilen amaca ve belirtilen řartlara uygun kullanılmalıdır. Bunun için gerekli tüm önlemleri almak kullanıcının sorumluluėundadır.
3. Teknik Bilgi Formu'nda yer alan veriler ürünün belirli test kořulları altındaki performansı hakkında bilgi vermektedir. Uygulama esnasındaki deėiřkenler ürün performansında önemli bir unsurdur.
4. Teknik Bilgi Formu dıřında, ilgili yasalar ve diėer mevzuatta yer alan gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm tedbirleri zamanında almak kullanıcının sorumluluėundadır.



5. Teknik Bilgi Formu’nda yer almayan, uygulamadan kaynaklanan sorunlardan dolayı Hemel’in herhangi bir hukuki sorumluluđu bulunmamaktadır.
6. Ürüne ait kullanım koşulları ve koruyucu ekipmanlar, yangın, ilk yardım, nakliye, depolama gibi güvenlik bilgileri için “Güvenlik Bilgi Formu” temin edilmeli ve formda belirtilen kurallara uyulmalıdır.