



## Prime Tik Yağı

**Tanım:** Dış mekan ahşap ve bahçe mobilyalarının düzenli bakımı için tik yağı

**Renk:** Şeffaf

**Parlaklık:** Doğal görünüm

**Tip:** Yağ bazlı

### Genel Özellikler:

- Ahşabın doğal görünümünü korur ve derinlemesine nüfuz eder
- Su itici özelliğe sahiptir
- Kolay bakım imkanı sunar
- Kurşunsuz
- Kullanıma hazır

**Ambalaj Boyutları:** 0,750 L., 2,5 L., 20 L.

### Kullanım alanları:

- Dış mekan ahşap ve bahçe mobilyaları
- Teknelerin deniz seviyesi üzerindeki ahşap yüzeyleri

### Ürün Bilgisi:

Katı Madde % (ağırlıkça):	40,05 ± 1
Viskozite (DIN4, 20°C):	11" ± 1
Yoğunluk (g/cm <sup>3</sup> )	0,85 ± 0,02
VOC (g/L)	502
Uygulama Metodu:	Fırça veya bez
Raf Ömrü (5-35°C):	2 yıl (kapalı ambalajında)
Kat Sayısı:	1 veya 2 kat
Örtücülük Kapasitesi (m <sup>2</sup> /L)	Yumuşak ağaçlarda 10-12 m <sup>2</sup> , sert ağaçlarda 15-18 m <sup>2</sup> (ahşabın cinsine ve uygulama metoduna göre değişiklik gösterir)
Kuruma Süresi (20°C ve 40-65% bağıl nemde):	Dokunma Kuruluşu: 4 saat Tam Kuruma: 24 saat
İncelticisi:	Kullanıma hazırdır, inceltme gerektirmemektedir.



#### Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyi tüm kir, yağ ve tozdan arındırın.
  - **Yeni Ahşap Yüzeyler:**
    - Ahşap yüzeyi 80/120 no'lu zımpara kağıdıyla zımparalayın.
    - Oluşan tozu iyice temizleyin.
  - **Eski Boyasız/Verniksiz Ahşap Yüzeyler:**
    - Yıpranmış/rengi deęişmiş ahşabı 80/120 no'lu zımpara kağıdıyla zımparalayarak temizleyin.
  - **Boyalı/Vernikli Ahşap Yüzeyler:**
    - Ürünü boyalı/vernikli yüzeyle doğrudan uygulamayın.
    - Eski boyayı/vernięi yüzeyden zımpara ile tamamen çıkartın.
    - Oluşan tozu iyice temizleyin.

#### Uygulama:

- Ürün kullanıma hazırdır ve inceltme gerektirmemektedir.
- Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırın ve fırça veya bez ile 1 kat uygulayın, yağın fazlasını bez veya fırça ile tarayarak alın.
- Emişkenlięi yüksek olan ahşaplarda 2. kat uygulaması yapılacak ise 12 saat sonra 2. katı uygulayın, yağın fazlasını bez veya fırça ile tarayarak alın.
- Tam kuruma için 24 saat bekleyin.

#### Bakım (daha önce aynı ürün kullanılmış ise):

- Ürünü boyalı/vernikli yüzeyle doğrudan uygulamayın.
- Ahşap yüzeyi tüm kir ve yağdan arındırın ve yoklama zımparası yapın.
- Oluşan tozu iyice temizleyin.
- "Uygulama" başlığında geçen adımları tekrarlayın.
- Ahşap yüzeylerin bakımı her sezon tekrarlanmalıdır.

#### Genel Talimat:

- SADECE DIŞ MEKAN KULLANIMI İÇİNDİR.
- Uygulamadan sonra ürünün kapaęını kapatın.
- Ürünün genel uygulama sıcaklıkları 15-25°C ve %40- 65 baęıl nem aralıęındadır.
- Uygulanacak ahşabın nemi %20'nin altında olmalıdır.
- Ürünü doğrudan güneş ışığı altında veya yağmurlu havalarda kullanmayın.
- Çam ve benzeri yumuşak dokulu veya emprenyesiz ahşaplar, çürümeye karşı korunarak uzun hizmet ömrü kazanması için, Prime Tik Yaęı uygulamadan önce Prime Emprenye ile emprenye edin. Prime Emprenye'nin kuruması için 24 saat bekleyin.
- Ürün 5°C ile 35°C sıcaklıklar arasında depolanmalıdır.  
Uygulama sırasında kullanılan araç ve gereçleri sentetik tiner ile temizleyin.

#### Güvenlik Önlemleri:

- **YAĞLANMIŞ BEZLERİN KENDİLİĞİNDEN ALEVLENME İHTİMALİ VARDIR. KULLANIM SONRASINDA BEZLER SUYLA TAMAMEN ISLATILDIKTAN SONRA ATILMALIDIR.**
- İYİ HAVALANDIRILAN BİR ALANDA KULLANIN.
- ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN.



- Ürünü orijinal ambalajında saklayın.
- Boş kabı başka bir işlemde kullanmayın.
- Olası ürün buharına maruz kalmamak için uygulama sırasında veya sonrasında pencere ve kapıları açık tutarak gerekli havalandırmayı sağlayın.
- Göz ve cilt ile temasından kaçının.
- Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın.
- İLK YARDIM: Göz ile teması halinde, bol miktarda su ile iyice yıkayın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın. Yutulduğunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
- Sağlık ve güvenlik bilgisi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) okuyun.

### **SORUMLULUK BİLDİRİMİ**

İşbu Teknik Bilgi Formu “Garanti Belgesi” hükmünde olmayıp, ilgili ürünler hakkında birtakım bilgi ve tavsiyeler içeren, Hemel bakımından bağlayıcılığı bulunmayan genel bir kılavuz niteliğindedir. Bu bilgi ve tavsiyeler Hemel’in kuruluşundan bugüne deneyimlerine ve saha uygulamalarına dayanmaktadır. Kullanıcının son kullanımına ilişkin koşullar bilinmediğinden, Hemel’in işbu belgede yazılı hususlar bakımından sorumluluğuna dayanılmaz.

Bu kapsamda aşağıdaki hususlar bakımından sorumluluk kullanıcıya aittir:

- 1- Verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için güncel ve geçerli olup, ilgili veri sayfasının güncelliğinin doğrulanmasından kullanıcı sorumludur. Hemel, gerekli durumlarda önceden haber vermesi gerekmeksizin ürünlerde değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
- 2- Ürün, tavsiye edilen amaca ve belirtilen şartlara uygun kullanılmalıdır. Bunun için gerekli tüm önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.
- 3- Teknik Bilgi Formu’nda yer alan veriler ürünün belirli test koşulları altındaki performansı hakkında bilgi vermektedir. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir unsurdur.
- 4- Teknik Bilgi Formu dışında, ilgili yasalar ve diğer mevzuatta yer alan gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm tedbirleri zamanında almak kullanıcının sorumluluğundadır.
- 5- Teknik Bilgi Formu’nda yer almayan, uygulamadan kaynaklanan sorunlardan dolayı Hemel’in herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.
- 6- Ürüne ait kullanım koşulları ve koruyucu ekipmanlar, yangın, ilk yardım, nakliye, depolama gibi güvenlik bilgileri için “Güvenlik Bilgi Formu” temin edilmeli ve formda belirtilen kurallara uyulmalıdır.