



Prime Dekoratif Ahşap Renklendirici

Tanım: Su bazlı iç/dış mekan yarı şeffaf ahşap renklendirici

Renk: SA 1111, SA 1119, SA 1121, SA 1151, SA 1166, SA 1184, SA 1188, SA 1190, SA 1192

Tip: Su bazlı

Genel Özellikler:

- Doğal görünüm
- Fırça, bez veya daldırma ile uygulama
- Kurşunsuz
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Ambalaj Boyutları: 2,5 L., 15 L.

Kullanım Alanları:

- İç/dış mekan ahşaplar için uygundur
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları
- Masif veya lamine parke zeminler
- Lambri
- Ahşap tavanlar

Ürün Bilgisi:

Katı madde % (ağırlıkça):	18,4 ± 1
Viskozite (DIN4, 20°C):	11'' ± 2
Yoğunluk (g/cm ³):	1 ± 0,02
VOC (g/L):	33
Uygulama Metodu:	Fırça, bez veya daldırma
Raf Ömrü (5-35°C):	2 yıl (kapalı ambalajında)
Kat sayısı:	1 veya 2 kat
Örtücülük Kapasitesi (m ² /L):	Tek katta ahşabın cinsine göre 10-12 m ²
Kuruma Süresi (20°C ve 40-65% bağıl nemde):	Katlar Arası Kuruma: 4-6 saat Tam Kuruma: 4-6 saat
İncelticisi:	Kullanıma hazırdır, inceltme gerektirmemektedir



Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyi tüm kir, yağ ve tozdan arındırın.
 - **Yeni Ahşap:**
 - Ahşap yüzeyi 80/120 no'lu zımpara kağıdıyla zımparalayın. Oluşan tozu iyice temizleyin.
 - Eskimiş Boyasız/Verniksiz Ahşap:
 - Yıpranmış/rengi değişmiş ahşabı 80/120 no'lu zımpara kağıdıyla zımparalayın. Oluşan tozu iyice temizleyin.
 - Boyalı/Vernikli Ahşap:
 - Ürünü eski boyalı/vernikli yüzeylere doğrudan uygulamayın.
 - Eski boyayı/verniği yüzeyden zımpara ile tamamen çıkartın. Oluşan tozu iyice temizleyin.

Uygulama:

- Ürün kullanıma hazırdır ve inceltme gerektirmemektedir.
- Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırın ve homojenliğini kontrol edin. Bu işlemi uygulama süresince tekrarlayın.
- Ürünü fırça, bez veya daldırma ile tercihinize göre 1 veya 2 kat olarak uygulayın.
- Katlar arasında ve cila/vernik uygulamasından önce ürünün kuruması için 4-6 saat bekleyin.
- Uzun süreli koruma ve dekoratif bir görünüm için ürün üzerine Prime Endüstriyel Cila veya Prime Renkli Vernik uygulanması tavsiye edilir.
- Uygulamadan sonra ürünün kapağını kapatın.
- Ürünün genel uygulama sıcaklıkları 15-25°C ve %40-65 bağıl nem aralığındadır.
- Ürünü doğrudan güneş ışığı altında veya yağmurlu havalarda uygulamayın.
- Ahşabın nemi %20'nin altında olmalıdır.

Bakım (daha önce aynı ürün kullanılmış ise):

- Ürünü boyalı/vernikli yüzeylere doğrudan uygulamayın.
- Eski boyayı/verniği yüzeyden zımpara ile tamamen çıkartın.
- Oluşan tozu iyice temizleyin.
- "Uygulama" başlığında geçen adımları tekrarlayın.
- Her yıl kontrolü ve gerekli ise bakımını gerçekleştirin.

Genel Talimat:

- Uygulamadan sonra ürünün kapağını kapatın.
- Ürünün genel uygulama sıcaklıkları 15-25°C ve %40- 65 bağıl nem aralığındadır.
- Ahşabın nemi dış mekan için %20'nin altında olmalıdır.
- Ürünü doğrudan güneş ışığı altında veya yağmurlu havalarda kullanmayın.
- Dış cephede kullanılacak ahşapların üzerine Prime Dekoratif Ahşap Renklendirici'den önce veya sonra bezir yağı, dolgu verniği, yat verniği gibi hiçbir malzeme uygulamayın.
- Çam ve benzeri yumuşak dokulu veya empenyesiz ahşaplar, çürümeye karşı korunarak uzun hizmet ömrü kazanması için, Prime Dekoratif Ahşap Renklendirici uygulamadan önce Prime Emprenye ile empenye edin. Prime Emprenye'nin kuruması için 24 saat bekleyin.
- Ürün donmaya karşı korunmalı ve 5°C ile 35°C sıcaklıklar arasında depolanmalıdır. Uygulama sırasında kullanılan araç ve gereçleri bol su ve sabun ile temizleyin.



Güvenlik Önlemleri:

- İYİ HAVALANDIRILAN BİR ALANDA KULLANIN.
- ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN.
- Ürünü orijinal ambalajında saklayın.
- Boş kabı başka bir işlemde kullanmayın.
- Olası ürün buharına maruz kalmamak için uygulama sırasında veya sonrasında pencere ve kapıları açık tutarak gerekli havalandırmayı sağlayın.
- Göz ve cilt ile temasından kaçının.
- Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın.
- İLK YARDIM: Göz ile teması halinde, bol miktarda su ile iyice yıkayın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın. Yutulduğunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
- Sağlık ve güvenlik bilgisi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) okuyun.

SORUMLULUK BİLDİRİMİ

İşbu Teknik Bilgi Formu "Garanti Belgesi" hükmünde olmayıp, ilgili ürünler hakkında birtakım bilgi ve tavsiyeler içeren, Hemel bakımından bağlayıcılığı bulunmayan genel bir kılavuz niteliğindedir. Bu bilgi ve tavsiyeler Hemel'in kuruluşundan bugüne deneyimlerine ve saha uygulamalarına dayanmaktadır. Kullanıcının son kullanımına ilişkin koşullar bilinmediğinden, Hemel'in işbu belgede yazılı hususlar bakımından sorumluluğuna dayanılmaz.

Bu kapsamda aşağıdaki hususlar bakımından sorumluluk kullanıcıya aittir:

- 1- Verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için güncel ve geçerli olup, ilgili veri sayfasının güncelliğinin doğrulanmasından kullanıcı sorumludur. Hemel, gerekli durumlarda önceden haber vermesi gerekmeksizin ürünlerde değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
- 2- Ürün, tavsiye edilen amaca ve belirtilen şartlara uygun kullanılmalıdır. Bunun için gerekli tüm önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.
- 3- Teknik Bilgi Formu'nda yer alan veriler ürünün belirli test koşulları altındaki performansı hakkında bilgi vermektedir. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir unsurdur.
- 4- Teknik Bilgi Formu dışında, ilgili yasalar ve diğer mevzuatta yer alan gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm tedbirleri zamanında almak kullanıcının sorumluluğundadır.
- 5- Teknik Bilgi Formu'nda yer almayan, uygulamadan kaynaklanan sorunlardan dolayı Hemel'in herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.
- 6- Ürüne ait kullanım koşulları ve koruyucu ekipmanlar, yangın, ilk yardım, nakliye, depolama gibi güvenlik bilgileri için "Güvenlik Bilgi Formu" temin edilmeli ve formda belirtilen kurallara uyulmalıdır.