



Solvent bazlı yarı şeffaf vernikli ahşap koruyucu

Tanım: Solvent bazlı yarı şeffaf vernikli ahşap koruyucu

Renk: Açık meşe, Burma, Ceviz, Kestane, Koyu Ceviz, Koyu Meşe, Şeffaf, Tik, Yeşil

Parlaklık: Parlak

Tip: Solvent bazlı

Genel Özellikler:

- İpeksi parlak görünüm
- Nem alımını azaltır
- Çatlak oluşumunu en aza indirir
- Su itici
- Güneş ışınları ve dış mekan koşullarına dirençli
- Şeffaf (*) ve 9 yarı şeffaf renk seçeneği
- Kullanıma hazır

Ambalaj Boyutları: 0,750 L., 2,5 L., 15 L. (Sipariş bazında üretilir)

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm iç mekan ve dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları

Ürün Bilgisi:

Katı Madde % (ağırlıkça):	39,3 ± 1
Viskozite (DIN4, 20°C):	24" ± 2
Yoğunluk (g/cm ³):	0,89 ± 0,02
VOC (g/L):	536
Uygulama Metodu:	Fırça veya bez
Raf Ömrü (5-35°C):	2 yıl (kapalı ambalajında)
Kat Sayısı:	2 kat
Örtücülük Kapasitesi (m ² /L):	15-20 m ² ahşabın cinsine göre (tek katta)
Kuruma Süresi (20°C ve 40-65% bağıl nemde):	Katlar Arası Kuruma: 6-8 saat Tam Kuruma: 12 saat
İncelticisi:	Kullanıma hazırdır, inceltme gerektirmemektedir. (Çok sıcak havalarda tiner ile %5 inceltilebilir).



YüzeY Hazırlama:

- YüzeYi tüm kir, yağ ve tozdan arındırın.
 - **Yeni Ahşap YüzeYler:**
 - Ahşap yüzeYi 80/120 no'lu zımpara kağıdıyla zımparalayın.
 - Oluşan tozu iyice temizleyin
 - **Eski Boyasız/Verniksiz Ahşap YüzeYler:**
 - Yıpranmış/rengi deęişmiş ahşabı 80/120 no'lu zımpara kağıdıyla zımparalayın.
 - Oluşan tozu iyice temizleyin.
 - **Boyalı/Vernikli Ahşap YüzeYler:**
 - Ürünü boyalı/vernikli yüzeYlere doğrudan uygulamayın.
 - Eski boyayı/vernięi yüzeYden zımpara ile tamamen çıkartın.
 - Oluşan tozu iyice temizleyin.

Uygulama:

- Ürün kullanıma hazırdır ve inceltme gerektirmemektedir. (Çok sıcak havalarda tiner ile en fazla %5'e kadar inceltilebilir).
- Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırın ve homojenliğini kontrol edin. Bu işlemleri uygulama süresince tekrar edin.
- Ürünü fırça ile 2 kat uygulayın ve katlar arasında 6-8 saat bekleyin.
- Ürünü bez ile renklendirme amaçlı tercihinize göre 1 veya 2 kat uygulayın. Uzun süreli koruma ve dekoratif bir görünüm için ürün üzerine Prime Endüstriyel Cila uygulanması tavsiye edilir.
- Katlar arasında 180/220 no'lu zımpara kağıdı ile yoklama zımparası yapın.
- Tam kuruma için 12 saat bekleyin.
- Homojen bir görünüm elde edebilmek için ahşaptaki damarların yönünde uygulama yapın.

Bakım (daha önce aynı ürün kullanılmış ise):

- Ürünü boyalı/vernikli yüzeYlere doğrudan uygulamayın.
- Ahşap yüzeYi tüm kir ve yağdan arındırın ve yoklama zımparası yapın.
- Oluşan tozu iyice temizleyin.
- YüzeYdeki yıpranmaya baęlı olarak "Uygulama" başlığında geçen adımları 1 veya 2 kat olarak tekrarlayın.
- Her yıl kontrolü ve gerekli ise bakımını gerçekleştirin.

Genel Talimat:

- İÇ VE DIŞ MEKANDA KULLANILABİLİR.
- ZEMİN İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.
- Uygulamadan sonra ürünün kapağını kapatın.
- Ürünün genel uygulama sıcaklıkları 15-25°C ve %40-65 baęlı nem aralığındadır.
- Uygulanacak ahşabın nemi %20'nin altında olmalıdır.
- Ürünü doğrudan güneş ışığı altında veya yağmurlu havalarda kullanmayın.
- Dış cephede kullanılacak ahşapların üzerine Primetex Solvent Bazlı Ahşap Koruyucu'dan önce veya sonra bezir yağ, dolgu vernięi, yat vernięi gibi hiçbir malzeme uygulamayın.
- (*) Şeffaf renk seçeneęi pigment içermediğinden güneş ışınlarına (UV) karşı direnci bulunmamaktadır. Dış cephede Prime Dekoratif Ahşap Renklendirici ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.



- Çam ve benzeri yumuşak dokulu veya emprenyesiz ahşapları, çürümeye karşı korunarak uzun hizmet ömrü kazanması için, Primetex Solvent Bazlı Ahşap Koruyucu uygulamadan önce Prime Emprenye ile emprenye edin. Prime Emprenye'nin kuruması için 24 saat bekleyin.
- Ürün donmaya karşı korunmalı ve 5°C ile 35°C sıcaklıklar arasında depolanmalıdır.
- Uygulama sırasında kullanılan araç ve gereçleri sentetik tiner ile temizleyin.

Güvenlik Önlemleri:

- İYİ HAVALANDIRILAN BİR ALANDA KULLANIN.
- ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN.
- Ürünü orijinal ambalajında saklayın.
- Boş kabı başka bir işlemde kullanmayın.
- Olası ürün buharına maruz kalmamak için uygulama sırasında veya sonrasında pencere ve kapıları açık tutarak gerekli havalandırmayı sağlayın.
- Göz ve cilt ile temasından kaçının.
- Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın.
- İLK YARDIM: Göz ile teması halinde, bol miktarda su ile iyice yıkayın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın. Yutulduğunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
- Sağlık ve güvenlik bilgisi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) okuyun.

SORUMLULUK BİLDİRİMİ

İşbu Teknik Bilgi Formu "Garanti Belgesi" hükmünde olmayıp, ilgili ürünler hakkında birtakım bilgi ve tavsiyeler içeren, Hemel bakımından bağlayıcılığı bulunmayan genel bir kılavuz niteliğindedir. Bu bilgi ve tavsiyeler Hemel'in kuruluşundan bugüne deneyimlerine ve saha uygulamalarına dayanmaktadır. Kullanıcının son kullanımına ilişkin koşullar bilinmediğinden, Hemel'in işbu belgede yazılı hususlar bakımından sorumluluğuna dayanılmaz.

Bu kapsamda aşağıdaki hususlar bakımından sorumluluk kullanıcıya aittir:

1. Verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için güncel ve geçerli olup, ilgili veri sayfasının güncelliğinin doğrulanmasından kullanıcı sorumludur. Hemel, gerekli durumlarda önceden haber vermesi gerekmeksizin ürünlerde değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
2. Ürün, tavsiye edilen amaca ve belirtilen şartlara uygun kullanılmalıdır. Bunun için gerekli tüm önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.
3. Teknik Bilgi Formu'nda yer alan veriler ürünün belirli test koşulları altındaki performansı hakkında bilgi vermektedir. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir unsurdur.
4. Teknik Bilgi Formu dışında, ilgili yasalar ve diğer mevzuatta yer alan gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm tedbirleri zamanında almak kullanıcının sorumluluğundadır.
5. Teknik Bilgi Formu'nda yer almayan, uygulamadan kaynaklanan sorunlardan dolayı Hemel'in herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.
6. Ürüne ait kullanım koşulları ve koruyucu ekipmanlar, yangın, ilk yardım, nakliye, depolama gibi güvenlik bilgileri için "Güvenlik Bilgi Formu" temin edilmeli ve formda belirtilen kurallara uyulmalıdır.