

## Hemel® ULTRAFILL INTERIOR 500

**Tanım:** Su bazlı, kullanıma hazır iç mekan ahşap tamir ve dolgu macunu

**Renk:** 501-White, 502-Natural, 503-Pine, 504-Beech, 505-Oak, 506-Teak, 507-Walnut, 508-Dark Walnut, 509-Anthracite, 510-Wenge

**Tip:** Su bazlı

### Genel Özellikler:

- Kullanıma hazır, kolay uygulanır
- İnce taneli yapısı ile düzgün yüzey sağlar
- Büzülme ve çatlamaya karşı dirençli
- Hızlı kurur
- Kolay zımparalanır, pürüzsüz yüzey bırakır
- Boya ve vernik işlemlerini kabul eder
- Yüksek doldurma gücü
- VOC içermez

**Ambalaj Boyutları:** 200 gr tüp

### Kullanım Alanları:

- İç mekan mobilya üretimi
- Kapı ve pencere doğramaları
- Ahşap paneller, lambri
- Çivi delikleri, budak ve çatlak onarımı
- Restorasyon uygulamalar

### Ürün Bilgisi:

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Katı Madde (ağırlıkça %):                   | >80 ± 1                                |
| Yoğunluk (g/cm <sup>3</sup> ):              | 1,80 ± 0,02                            |
| VOC (g/L):                                  | 0                                      |
| Uygulama Metodu:                            | Spatula                                |
| Raf Ömrü (5-35°C):                          | 1 yıl (kapalı ambalajında)             |
| Kat Sayısı:                                 | 1 kat (derin çatlaklarda 2 veya 3 kat) |
| Kuruma Süresi (20°C ve 40-65% bağıl nemde): | Tam Kuruma: 2 saat                     |



**Yüzey Hazırlama:**

- Yüzey kuru, temiz ve yağdan/tozdan arındırılmış olmalıdır.
- Yeni ahşap yüzeylerde 80/120 zımpara yapılarak toz alınmalıdır.
- Eski boyasız/verniksiz yüzeylerde yüzey düzgün hale getirilmelidir.
- Boyalı/vernikli yüzeylerde mevcut kaplama tamamen zımparalanarak kaldırılmalıdır.

**Uygulama:**

- Ürün kullanıma hazırdır, inceltme gerekmez.
- Spatula ile çatlak, boşluk ve kusurlara uygulayın.
- Derin boşluklarda tek kat yerine ince katlar halinde uygulayın, her katın kurummasını bekleyin.
- Tam kuruma sonrası zımparalayın ve üzerine boya/vernik uygulanabilir.

**Genel Talimat:**

- SADECE İÇ MEKAN KULLANIMI İÇİNDİR.
- Zemin uygulamaları için uygun değildir.
- Uygulamadan sonra ürünün kapağını kapatın.
- Uygulama sıcaklığı 10–25°C, bağıl nem %40–65 aralığında olmalıdır.
- Ahşabın nemi %20'nin altında olmalıdır.
- Ürünü doğrudan güneş ışığı altında veya nemli/yağışlı ortamlarda kullanmayın.
- 5–30°C arasında, donmaktan korunarak depolayın.
- Kullanılan aletleri uygulama sonrası su ile temizleyin.

**Güvenlik Önlemleri:**

- İYİ HAVALANDIRILAN BİR ALANDA KULLANIN.
- ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN.
- Ürünü orijinal ambalajında saklayın.
- Boş kabı başka bir işlemde kullanmayın.
- Uygulama sırasında göz ve cilt ile temastan kaçınin.
- Temas halinde bol su ile yıkayın; tahriş devam ederse doktora başvurun.
- Yutulması halinde Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu hattını arayın veya doktora başvurun.
- Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayın.
- İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
- Detaylı sağlık ve güvenlik bilgileri için Güvenlik Bilgi Formu (GBF)'na başvurun.

**SORUMLULUK BİLDİRİMİ**

İşbu Teknik Bilgi Formu “Garanti Belgesi” hükmünde olmayıp, ilgili ürünler hakkında birtakım bilgi ve tavsiyeler içeren, Hemel bakımından bağlayıcılığı bulunmayan genel bir kılavuz niteliğindedir. Bu bilgi ve tavsiyeler Hemel’in kuruluşundan bugüne deneyimlerine ve saha uygulamalarına dayanmaktadır.

Kullanıcının son kullanımına ilişkin koşullar bilinmediğinden, Hemel’in işbu belgede yazılı hususlar bakımından sorumluluğuna dayanılmaz.

**Bu kapsamda aşağıdaki hususlar bakımından sorumluluk kullanıcıya aittir:**

- 1- Verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için güncel ve geçerli olup, ilgili veri sayfasının güncelliğinin doğrulanmasından kullanıcı sorumludur. Hemel, gerekli durumlarda önceden haber vermesi gerekmeksizin ürünlerde değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
- 2- Ürün, tavsiye edilen amaca ve belirtilen şartlara uygun kullanılmalıdır. Bunun için gerekli tüm önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.
- 3- Teknik Bilgi Formu’nda yer alan veriler ürünün belirli test koşulları altındaki performansı hakkında bilgi vermektedir. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir unsurdur.
- 4- Teknik Bilgi Formu dışında, ilgili yasalar ve diğer mevzuatta yer alan gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm tedbirleri zamanında almak kullanıcının sorumluluğundadır.
- 5- Teknik Bilgi Formu’nda yer almayan, uygulamadan kaynaklanan sorunlardan dolayı Hemel’in herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.
- 6- Ürüne ait kullanım koşulları ve koruyucu ekipmanlar, yangın, ilk yardım, nakliye, depolama gibi güvenlik bilgileri için “Güvenlik Bilgi Formu” temin edilmeli ve formda belirtilen kurallara uyulmalıdır.