

Thermowood



Çam




Tanalith E ile
Emprenyeli Ahşap



Iroko



Teak



Antique Pine



Walnut



Light Oak



White



HEMEL DECK OIL

Dış mekan ahşap zeminlere özel
mükemmel ürün.



HEMEL EMPRENYE SANAYİ VE TİC. A.Ş.
İ.D.O.S.B Vakum Caddesi No:25, B1 Özel Parsel, Tuzla 34957 İstanbul
Tel: (0216) 394 83 13 (pbx) Fax: (0216) 394 83 10
www.hemel.com.tr
facebook.com/ahsapdostu
HEMEL bir Arch Timber Protection, UK ortaklığıdır. **Lonza**
Arch bir Lonza iştirakidir ve çalışmalarını Arch Timber Protection Ltd. olarak sürdürmektedir.

HEMEL[®]
"Ahşap Dostu"

hemel.com.tr facebook.com/ahsapdostu

HEMEL[®]
"Ahşap Dostu"

HEMEL DECK OIL

Hemel Deck Oil, evler, havuz kenarları, restoranlar, alışveriş merkezleri ve otellerde bulunan dek yüzeyler için özel olarak geliştirilmiş, ahşabın doğal güzelliğini ortaya çıkaran, su itici özellikte, tek katta yeterli korumayı sağlayan bir yağdır.

Uygulama miktarı:

1L. ile tek katta 15-18m². (ahşap türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir)

Uygulama:

- Yeni ahşaplarda, ahşap yüzeyi tamamen temizleyin ve 80/120 no'lu zımpara kağıdıyla zımparalayın. Oluşan tozu iyice temizleyin.
- Boyalı-vernikli ahşap yüzeylerde eski boyayı/verniği yüzeyden tamamen temizleyin. Yüzeyi tüm kir, yağ vb.'den arındırın. Oluşan tozu iyice temizleyin. Deck Oil boyalı yüzeye kesinlikle uygulanmamalıdır.
- Hemel Deck Oil'i rulo veya fırça ile 1 kat uygulayın.
- Ardından dek yüzeyindeki fazla yağı bez yardımı ile yüzeyden tamamen alın.
- Yağ uygulanmış yüzeye uygulamadan bir gün sonra basılabilir.
- Ürün direkt güneş ışığı altında uygulanmamalıdır.
- Uygulamadan sonra ürünün kapağını kapatın
- 10°C'nin altındaki sıcaklıklarda uygulanmamalı ve kurumaya bırakılmamalıdır.

Dikkat:

Uygulama sonrasında kullanılan bezlerin kendiliğinden alevlenme ihtimali vardır. Bezler su dolu bir kap içerisinde bekletilmeli ve tamamen ıslatıldıktan sonra atılmalıdır.



Bakımı son derece kolaydır. Yıpranmış, çizilmiş, bölgesel ya da tamamı bakım gerektiren yüzeylere kolayca uygulanabilir. Bakım yapılacak bölgeyi toz ve kirden arındırıp tek kat **Hemel Deck Oil** uygulamak yeterlidir. Zemin bir gece bekledikten sonra üzerine basılmaya ve kullanıma hazır hale gelir, böylece tüm mekanlar için son derece pratik çözümler sunar. İçerdiği pigmentler sayesinde güneş ışınlarına (UV) karşı ahşabı korur.

Yeni nesil ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen hammaddelerle formüle edildiğinden tamamen çevre dostu ve solvent free bir üründür. Uluslararası **EN 71-3** standardına sahip **Hemel Deck Oil** her türlü dek yüzeyde güvenle kullanılır.



Sadece dış mekanda kullanınız



Kullanma kılavuzunu okuyunuz



Su itici



Hızlı ve kolay bakım



Kullanmadan önce karıştırınız



Fırça veya rulo ve bez ile uygulanır



Fazla yağ bez ile alınmalı ve yüzey kurumuş hissi vermeli



1 L. ile 1 katta 15-18 m² alan uygulanır.



10°C'nin altındaki sıcaklıklarda uygulanmamalıdır