

HEMEL® Akrilik Dolgu Macunu

Tanım: Su ve solvent bazlı örtücü boyalar altına kullanılan tamir ve dolgu macunu

Renk: Beyaz

Tip: Solventsiz

Genel Özellikler:

- Ek yeri ve çivi başı gibi küçük açıklık ve kılcal çatlakları doldurmak için kullanılır
- Hızlı kurur
- Dolgu gücü yüksek
- Esnek
- Kolay zımparalanır
- Pas önleyici
- Kısa aralıklarla üst üste uygulanabilir
- Kullanıma hazır

Ambalaj Boyutları: 1,3 Kg.

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşap uygulamaları için uygundur
- Kapı ve pencere doğramaları
- Lambri
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Balkon korkulukları
- Restorasyonlar

Ürün Bilgisi:

Yoğunluk (g/cm ³):	1,91 ± 0,02
VOC (g/L):	9
Uygulama Metodu:	Spatula
Raf Ömrü (5-35°C):	1 yıl (kapalı ambalajında)
Kat Sayısı:	1 kat, derin çatlaklarda 2 veya 3 kat
Kuruma Süresi (20°C ve 40-65% bağıl nemde):	Tam Kuruma: 2 saat

Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyi tüm kir, yağ ve tozdan arındırın.
 - **Yeni Ahşap Yüzeyler:**
 - Ahşap yüzeyi 80/120 no'lu zımpara kağıdıyla zımparalayın. Oluşan tozu iyice temizleyin.
 - Hickson Decor® Aqua Universal Primer'i fırça ile 1 kat uygulayın ve tam kuruma için 16 saat bekleyin.
 - 80/120 no'lu zımpara kağıdı ile yoklama zımparası yapın. Oluşan tozu iyice temizleyin.
 - **Eski Boyasız/Verniksiz Ahşap Yüzeyler:**
 - Yıpranmış/rengi değişmiş ahşabı 80/120 no'lu zımpara kağıdıyla zımparalayın. Oluşan tozu iyice temizleyin.
 - Hickson Decor® Aqua Universal Primer'i fırça ile 1 kat uygulayın ve tam kuruma için 16 saat bekleyin.
 - 80/120 no'lu zımpara kağıdı ile yoklama zımparası yapın. Oluşan tozu iyice temizleyin.
 - **Boyalı/Vernikli Ahşap Yüzeyler:**
 - Ürün önceden cilalı/boyalı yüzeylere kesinlikle uygulanmamalıdır.
 - Eski boyayı/verniği yüzeyden zımpara ile tamamen çıkartın.
 - Hickson Decor® Aqua Universal Primer'i fırça ile 1 kat uygulayın ve tam kuruma için 16 saat bekleyin.
 - 80/120 no'lu zımpara kağıdı ile yoklama zımparası yapın. Oluşan tozu iyice temizleyin.

Uygulama:

- Ürün kullanıma hazırdır.
- Hickson Decor® Aqua Universal Primer sürülmüş yüzeylere uygulayın.
- Çivi başı, ek yeri, kılcal çatlaklara ve 3 mm altındaki açıklıklara HEMEL Akriik Dolgu Macunu uygulayın.
- Derin yarık, çatlak ve açıklıklarda yapılacak olan macun uygulaması tek katta yapılmamalı, ince katlar halinde birkaç kez tekrar edilmeli ve her katın kurduğundan emin olunmalıdır.
- Hemel Akriik Macun uygulandıktan ve tamamen kuruduktan sonra yoklama zımparası yapılmalı, üzerine Hickson Decor® Breather Paint veya Hickson Decor® Aqua Breather Paint uygulanarak işlem tamamlanmalıdır.

Genel Talimat:

- SADECE DIŞ MEKAN KULLANIMI İÇİNDİR.
- ZEMİN İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.
- Uygulamadan sonra ürünün kapağını kapatın.
- Ürünün genel uygulama sıcaklıkları 15-25°C ve %40-65 bağıl nem aralığındadır.
- Uygulanacak ahşabın nemi %20'nin altında olmalıdır.
- Ürünü doğrudan güneş ışığı altında veya yağmurlu havalarda kullanmayın.

- Ürün 5°C ile 35°C sıcaklıklar arasında depolanmalıdır.
- Uygulama sırasında kullanılan araç ve gereçleri bol su ve sabun ile temizleyin.

Güvenlik Önlemleri:

- İYİ HAVALANDIRILAN BİR ALANDA KULLANIN.
- ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN.
- Ürünü orijinal ambalajında saklayın.
- Boş kabı başka bir işlemden saklayın.
- Olası ürün buharına maruz kalmamak için uygulama sırasında veya sonrasında pencere ve kapıları açık tutarak gerekli havalandırmayı sağlayın.
- Göz ve cilt ile temasından kaçınınız.
- Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın.
- İLK YARDIM: Göz ile teması halinde, bol miktarda su ile iyice yıkayın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın. Yutulduğunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
- Sağlık ve güvenlik bilgisi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) okuyun.

Sertifikalar:

- EN71-3 Oyuncak Güvenliği Sertifikası

SORUMLULUK BİLDİRİMİ

İşbu Teknik Bilgi Formu "Garanti Belgesi" hükmünde olmayıp, ilgili ürünler hakkında birtakım bilgi ve tavsiyeler içeren, Hemel bakımından bağlayıcılığı bulunmayan genel bir kılavuz niteliğindedir. Bu bilgi ve tavsiyeler Hemel'in kuruluşundan bugüne deneyimlerine ve saha uygulamalarına dayanmaktadır. Kullanıcının son kullanımına ilişkin koşullar bilinmediğinden, Hemel'in işbu belgede yazılı hususlar bakımından sorumluluğuna dayanılmaz.

Bu kapsamda aşağıdaki hususlar bakımından sorumluluk kullanıcıya aittir:

- 1- Verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için güncel ve geçerli olup, ilgili veri sayfasının güncelliğinin doğrulanmasında kullanıcı sorumludur. Hemel, gerekli durumlarda önceden haber vermesi gerekmeksizin ürünlerde değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
- 2- Ürün, tavsiye edilen amaca ve belirtilen şartlara uygun kullanılmalıdır. Bunun için gerekli tüm önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.
- 3- Teknik Bilgi Formu'nda yer alan veriler ürünün belirli test koşulları altındaki performansı hakkında bilgi vermektedir. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir unsurdur.
- 4- Teknik Bilgi Formu dışında, ilgili yasalar ve diğer mevzuatta yer alan gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm tedbirleri zamanında almak kullanıcının sorumluluğundadır.
- 5- Teknik Bilgi Formu'nda yer almayan, uygulamadan kaynaklanan sorunlardan dolayı Hemel'in herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.
- 6- Ürüne ait kullanım koşulları ve koruyucu ekipmanlar, yangın, ilk yardım, nakliye, depolama gibi güvenlik bilgileri için "Güvenlik Bilgi Formu" temin edilmeli ve formda belirtilen kurallara uyulmalıdır.